



Ninja 250R / 2012

# Grün steht für Fahrspaß

Stylisch, wendig und praktisch dazu. Die Ninja 250R hat alles, was ein Motorrad braucht – und was man von einer echten Kawasaki erwarten kann.

**€ 4.995**

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro. Zuzüglich Fracht + Nebenkosten.



Lime Green (Grün)



Metallic Spark Black (Schwarz)

**Kawasaki**

# Features

Ninja 250R / 2012



Erstklassiges  
Supersport-Styling



Petal-Bremsscheiben



Ergonomie



Schlankes Heck



Räder und Reifen im  
17-Zoll-Format



Aggressives  
Scheinwerfer-Design

## Mehr Details



Bedienerfreundliches  
Fahrwerk



Auspuffanlage



Big Bike-Optik



Motor

# Zubehör

Ninja 250R / 2012



BUBBLE-SCHEIBE  
€ 83,00



Höckerabdeckung  
Preis ab € 125,60



AUSPUFF EV02 LEOVINCE\*  
€ 473,65

## Mehr Zubehör



TANK-PAD  
€ 23,75



BLINKER-KIT VORNE  
€ 116,45



BLINKER-KIT HINTEN  
€ 101,15



RESISTOR KIT I  
Preis ab € 22,35



FELGENRINGE  
€ 21,50

### Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder
Hubraum	249 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	62 x 41,2 mm
Verdichtungsverhältnis	11,6:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: ø 28 mm x 2 (Keihin), Doppeldrosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrostarter
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nassumpf

### Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Kette mit Dichtringen
Primärübersetzung	3,087 (71/23)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,600 (39/15)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,789 (34/19)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,409 (31/22)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,160 (29/25)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1,000 (27/27)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,893 (25/28)
Endübersetzung	3,071 (43/14)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

### Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Diamant-Rahmen aus Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	26°/82 mm
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	130 mm
Reifen, vorn	110/70-17 M/C (54S)
Reifen, hinten	130/70-17 M/C (62S)
Lenkwinkel, links / rechts	35°/35°

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	37-mm-Teleskopgabel
Radaufhängung, hinten	Stahlschwinge mit Bottom-Link Uni-Trak Zentralfederbein (Gasdruck). Federbasis: 5-fach einstellbar.

### Bremsen

Bremse, vorn	290-mm-Scheibenbremse im Petal-Design. Bremsattel: Doppelkolben-Schwimmsattelzan ge.
Bremse, hinten	220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design Bremsattel: Doppelkolben-Schwimmsattelzan ge.

### Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.085 mm x 715 mm x 1.115 mm
Radstand	1.400 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Sitzhöhe	790 mm
Tankinhalt	17 Liter
Gewicht fahrfertig	169 kg

### Leistung

Maximale Leistung	24 kW (33 PS) bei 11.000/min
Maximales Drehmoment	22 Nm bei 8.200/min