



VN900 Classic Special Edition / 2012

VN900 Classic Special Edition

Die VN900 Classic Special Edition bringt Glanz und Glamour auf die Straße. Spezielle grafische Elemente sorgen für den klassischsten Auftritt in der Stadt.

€ 9.195

Unverbindliche Preisempfehlung in
Euro. Zuzüglich Fracht +
Nebenkosten.

Kawasaki

Features

VN900 Classic Special Edition / 2012



Eindrucksvolle Front



Aus dem Maschinenraum



Slashcut-Auspuff



Neu trifft alt



Spezielle Grafik-Elemente


Zubehör

VN900 Classic Special Edition / 2012



LIGHTBAR SET

Preis ab € 380,80



WINDSCHUTZSCHEIBE

€ 398,70



WINDSHIELD LOWERS

€ 141,05

Mehr Zubehör



RÜCKENLEHNE INKL.
KISSEN & EMBLEM

€ 337,05



REARRACK

€ 248,75



SCHUTZBÜGEL

€ 172,55



SATTELTASCHEN

Preis ab € 475,80



SATTELTASCHENHALTE
R, SET

€ 70,35



KOMFORT-GELSITZ

€ 298,10




GERIPPT
LENKERGRIFFE

€ 65,05



FUSSRASTEN, HINTEN

€ 277,00



FENDER TRIM, VORNE

€ 97,50



EMBLEM-PLATTE FÜR
WINDSHIELD

€ 86,90



VISIER
HAUPTSCHLEINWERFER

€ 22,35



FENDER TRIM, HINTEN

€ 105,60



ZIERBLLENDE BANJO
BOLT

€ 16,45



VISIER FÜR
LIGHTBAR-SCHLEINWER
FER

€ 27,10



BLINKERVISIERE

€ 29,20



TANKPAD

€ 84,15



VISIER BLINKER

€ 29,55



BREMSLÜFTERABDECK
UNG

€ 12,95



TANKSCHUTZ
(GELHARZ), SET
€ 30,25

Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-V-Motor
Hubraum	903 cm ³
Bohrung x Hub	88 x 74,2 mm
Verdichtungsverhältnis	9,5:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 4 Ventile pro Zylinder
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzanlage
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch

Antrieb

Getriebe	Fünfganggetriebe
Endantrieb	Zahnriemen

Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	32°/160 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	100 mm
Reifen, vorn	130/90-16M/C 67H
Reifen, hinten	180/70-15M/C 76H
Lenkwinkel, links / rechts	38°/38°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	Teleskopgabel mit 41 mm-Standrohren
Radaufhängung, hinten	Schwinge mit in der Federvorspannung 7-fach einstellbarem Uni-Trak-Federungssystem

Bremsen

Bremse, vorn	Gelochte Scheibenbremse, 300-mm-Doppelkolben-Bremssattel
Bremse, hinten	Gelochte Scheibenbremse, 270-mm-Doppelkolben-Bremssattel

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.465 x 1.005 x 1.065 mm
Radstand	1.645 mm
Sitzhöhe	680 mm
Tankinhalt	20 Liter
Trockengewicht	254 kg
Gewicht fahrfertig	282 kg

Leistung

Maximale Leistung	37 kW (50 PS) bei 5.700/min
Leistungsbeschränkte Version	25 KW (34 PS) gegen Aufpreis
Maximales Drehmoment	78 Nm bei 3.700/min