



**Versys / 2012**

# Ein Bike für jeden Einsatzzweck

Die äußerst vielseitige Versys ist für alle Einsatzzwecke geeignet – für die Fahrt zur Arbeit, für die Tour oder einfach für den Spaß an der Freude. Jede Straße, jederzeit, die Versys ist immer erste Wahl.



Pearl Solar  
Yellow/Ebony  
(Gelb/Schwarz)



Metallic Spark Black  
(Schwarz)


**Kawasaki**

# Features

Versys / 2012



Tank mit 19 Litern  
Fassungsvermögen



Kraftvoller Parallel-Twin mit  
649 cm<sup>3</sup>



Aufrechte Sitzposition



Instrumente



Komfortabler Soziussitzplatz



ABS serienmäßig

## Mehr Details



Dynamisches neues  
Styling



Sportliche 17-Zoll-Räder



Tourentaugliche  
Federung



MOTORRADKOFFER, SET (R+L)  
€ 364,20



TOPCASE 30L  
€ 56,75



NIEDRIGERER GELSITZ  
€ 339,50

## Mehr Zubehör



VARIO-WINDSCHUTZSCHEIBE VERSYS  
€ 128,00



HEIZGRIFFE  
Preis ab € 203,50



WINDSCHUTZSCHEIBE VERSYS  
€ 80,65



MOTORSCHUTZ  
€ 183,10



HANDPROTEKTOREN SET  
Preis ab € 86,95



TANK-PAD  
Preis ab € 26,50

## Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihen-zweizylinder
Hubraum	649 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10,6:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Drucklaufschiemierung, Semi-Troc kensumpf

## Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtring-Kette
Primärübersetzung	2,095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0,966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,852 (23/27)
Endübersetzung	3,067 (46/15)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

## Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Diamantrahmen aus hochfestem Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25°/108 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	145 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkwinkel, links / rechts	35/35°

## Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm Upside-down-Teleskopgabel mit stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und einstellbarer Federbasis
Radaufhängung, hinten	Seitlich montiertes Einzelfederbein mit 13-stufig einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-stufig einstellbarer Federbasis

## Bremsen

Bremse, vorn	semi-schwimmend gelagerte 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design mit Doppelkolben-Schwimmsätteln
Bremse, hinten	220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design mit Einkolben-Schwimmsattel

## Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.125 mm x 840 mm x 1.315 mm
Radstand	1.415 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Sitzhöhe	845 mm
Tankinhalt	19 Liter
Gewicht fahrfertig	209 kg

## Leistung

Maximale Leistung	47 kW (64 PS) bei 8.000/min
Maximale Leistung mit RAM Air	61 Nm bei 6.800/min
Leistungsbeschränkte Version	Leistungsrumrüstkit 25 kW (34 PS) gegen Aufpreis
Maximales Drehmoment	61 Nm bei 6.800/min