



Versys Tourer / 2012

Versys Tourer

Um eine lange Tour ganz locker verlängern zu können, steht die Versys Tourer bereit. Dieser perfekt abgestimmte Allrounder bietet Kofferträger + Koffer in Fahrzeugfarbe, Vario-Windschutzscheibe und Hand-Protektoren.



Pearl Solar
Yellow/Ebony
(Gelb/Schwarz)



Metallic Spark Black
(Schwarz)

Features

Versys Tourer / 2012



Versys Handschützer



Versys Gepäckkoffer



Versys Tankschutz



Versys Varioscreen

Zubehör

Versys Tourer / 2012



SCHUTZFOLIE
MOTORRADKOFFER
€ 35,90



MOTORSCHUTZ
€ 183,10



KNIE-PADS VERSYS
€ 25,05

Mehr Zubehör



NIEDRIGERER GELSITZ
€ 339,50



12V STECKDOSE
Preis ab € 106,85



HEIZGRIFFE
Preis ab € 203,50



HÖHERER GELSITZ
€ 339,50

BÜGELSCHLOSS
Preis ab € 84,35

Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihen-zweizylinder
Hubraum	649 cm ³
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10,6:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Drucklaufschiemierung, Semi-Troc kensumpf

Antrieb

Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtring-Kette
Primärübersetzung	2,095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0,966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,852 (23/27)
Endübersetzung	3,067 (46/15)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Diamantrahmen aus hochfestem Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25 ° / 108 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	145 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkwinkel, links / rechts	35/35°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm Upside-down-Teleskopgabel mit stufenlos einstellbarer Zugstufendämpfung und einstellbarer Federbasis
Radaufhängung, hinten	Seitlich montiertes Einzelfederbein mit 13-stufig einstellbarer Zugstufendämpfung und 7-stufig einstellbarer Federbasis

Bremsen

Bremse, vorn	semi-schwimmend gelagerte 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design mit Doppelkolben-Schwimmsätteln
Bremse, hinten	220-mm-Scheibenbremse im Petal-Design mit Einkolben-Schwimmsattel

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.125 mm x 840 mm x 1.315 mm
Radstand	1.415 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Sitzhöhe	845 mm
Tankinhalt	19 Liter
Gewicht fahrfertig	209 kg

Leistung

Maximale Leistung	47 kW (64 PS) bei 8.000/min
Maximale Leistung mit RAM Air	61 Nm bei 6.800/min
Leistungsbeschränkte Version	Leistungsumrüstkit 25 kW (34 PS) gegen Aufpreis
Maximales Drehmoment	61 Nm bei 6.800/min